

Yuasa Fiche de données techniques



Yuasa SWL4250 Industrial VRLA Battery

Spécifications

Tension nominale	12
Puissance constante en 10 min à 9,6V et 20°C (Watts par bloc)	4266
Puissance constante en 10 min à 1,6V par élément à 20°C (Watt/élément)	711
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	150.0
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	140

Dimensions

Longueur (mm)	341 (±3)
Largeur (mm)	173 (±3)
Hauteur (mm)	281 (±3)
Poids (kg)	49

Type de bornes

Borne filetée (M= mâle ou F=femelle)	M8 (F)
Couple de serrage (Nm)	6

Plages de Temperature de Fonctionnement

Stockage (dans des conditions de charge complète)	-20°C to +50°C
Recharge	-15°C to +50°C
Décharge	-20°C to +60°C

Stockage

Perte de capacité par mois à 20°C (% approximatif)	3
--	---

Matériau du bac

Standard	ABS (UL94:HB)
Option de boîtier FR disponible	UL94:V0

Tension de charge

Tension de charge en floating à 20°C (V)/bloc	13.65 (±1%)
Tension de charge en floating à 20°C (V)/élément	2.275 (±1%)
Coefficient de correction de tension de charge floating standard 20°C (mV/élé/°C)	-3
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/bloc	14.5 (±3%)
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/élément	2.42 (±3%)
Coefficient de correction de tension de charge boost, standard 20°C(mV/élé/°C)	-4

Courant de charge

Limite de courant pour charge en floating (A)	No limit
Limite de courant pour une charge en cyclique (ou boost) (A)	35

Courant maximum de décharge

1 seconde (A)	840
1 minute (A)	420

Résistance interne et courant pour un court-circuit

Résistance interne - selon la EN IEC 60896-21 (mΩ)	4
Courant de court-circuit - selon la EN IEC 60896-21 (A)	3436

Impédance


Mesurée à 1 kHz (mΩ)	2.7
----------------------	-----

Durée de vie théorique et validations

Classification EUROBAT: longue vie	10 to 12
Durée de vie selon Yuasa à 20°C (années)	up to 10
Date de publication: 10/08/2020 - E&OE	



Schéma



Certifications tierce partie

ISO9001 Systèmes de management de qualité
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc



Securite

Installation

Peut être installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente.

Poignées

Les batteries ne doivent pas être suspendues par les poignées, quand installées

Soupapes

Chaque élément batterie est équipé d'une soupape pour permettre aux gaz de s'échapper tout en assurant l'étanchéité.

Dégazage

Les batteries VRLA produisent de l'hydrogène qui, mélangé avec de l'air peut devenir explosif. Ne pas installer les batteries dans un espace étanche.

Recyclage

Les batteries VRLA YUASA en fin de vie, doivent être recyclées selon la législation nationale en vigueur.



Yuasa Technical Data Sheet



Yuasa SWL4250 Industrial VRLA Battery

Specifications

Nominal voltage (V)	12
10m rate Constant Power (Typ) to 9.6V at 20°C (W/Block)	4266
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	711
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	150.0
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	140

Dimensions

Length (mm)	341 (±3)
Width (mm)	173 (±3)
Height (mm)	281 (±3)
Mass (kg)	49

Terminal Type

Threaded terminal - (M=Male or F=Female)	M8 (F)
Torque (Nm)	6

Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-20°C to +50°C
Charge	-15°C to +50°C
Discharge	-20°C to +60°C

Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
---	---

Case Material

Standard	ABS (UL94:HB)
FR version available	UL94:V0

Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	35

Maximum Discharge Current

1 second (A)	840
1 minute (A)	420

Short-Circuit Current & Internal Resistance

Internal resistance - according to EN IEC 60896-21 4 (mΩ)	
Short-Circuit current - according to EN IEC 60896-21 (A)	3436

Impedance

Measured at 1 kHz (mΩ)	2.7
------------------------	-----

Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: Long life	10 to 12
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 10



Layout



3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

Data Sheet generated on 10/08/2020 – E&OE

